

Emsafe 2,3 l. ø197



Certifierade enligt
ISO 9001, 14001, 22000

Produktinformation

Hink

Benämning	Diameter (utv) mm.	Höjd mm.	Vikt g.	Volym (bräddfull) l.	Stålgrepe g.	Bandgrepe g.	Tryck & dekor	Antal/pallplan st.
Emsafe 2,3 l. ø197	197	106	82	2,5		5	Offset/IML	24

Lock

Varianter	Diameter (utv) mm.	Vikt g.	Höjd monterat mm.	Staplingshöjd mont. mm.	Volym under lock l.	Tryck & dekor
Emsafe ø197 ES	194	27	107	99	2,3	Offset/IML
Emsafe ø197 ESM	194	29	113	109	2,6	

Leveransförpackning

Leveransförpackning	Antal st.	Lev. höjd mm.
Hink på pall (1200x800)	1152	1330
Lock (ES) i container på pall (1200x800)	2592	595
Lock (ESM) i container på pall (1200x800)	2592	645

Information

Emsafe möter högsta krav på täthet, produktskydd och öppningsbarhet. Förpackningarna har hög detaljfinish och en genomtänkt konstruktion. En patenterad plombering hjälper till att lossa locket från hinken samtidigt som den ger en tamper evidence funktion. Förpackningen är väl lämpad för både livsmedelsprodukter och kemtekniska produkter, färg, spackel etc.

emballator
LAGAN PLAST